

激光测距仪

LASER DISTANCE METER

SW-TMA

项目 ITEMS	SW-TM40A	SW-TM60A
测量范围 Measurement Range	0.05-40m	0.05-60m
测量精度 Accuracy	$\pm (2\text{mm}+D*1/10000)$	
测量单位 Unit	m/in/ft	
连续测量 Continuous Measurement	√	
面积体积测量 Area/Volume Measurement	√	
勾股测量功能 Pythagorean Measurement	√	
墙面面积测量 Metope Area Measurement	√	
加减测量功能 Add/Subtract Accumulation	√	
按键声音提示 Button Sound	√	
激光等级 Laser Level	Class II	
激光类型 Laser Type	630-670nm <1mW	
自动关闭激光 Auto Laser-off	20s (单次测量/Single Measurement)	
自动关机 Auto Power-off	150s	
最大电池寿命 Battery Life	8000 次 (单次测量) 8000 Times (Single Measurement)	
电池类型 Battery	3.7V 850mAh 锂电池 Li-ion	
存储温度 Storage Temperature	-20°C~60°C	
工作温度 Working Temperature	0°C~40°C	
存储湿度 Storage Humidity	20%~80%RH	
外形尺寸 Product Dimension	87x79x58mm	
外箱尺寸 Carton MEAS	415x273x235mm	
装箱数量 QTY per Carton	20 PCS	
重量 G.W per Carton	9KG	



钢尺规格 Steel Rule Specifications

最大测量距离 Measuring Range	5m
最小刻度 The Minimum Scale	1mm
尺带宽度 Tape Width	19mm
尺带厚度 Tape Thickness	0.16mm
单位 Unit	双面公英制 Double-sided imperial system
尺带材质 Tape Material	65 锰钢 Manganese Steel
尺钩 Ruler Hook	活动带双面磁铁 Movable With Double Magnet
自锁功能 Self-Locking	√

深达威科技(广东)股份有限公司

Sndway Technology (Guangdong) co., Ltd.
地 址: 东莞市虎门镇虎门团结路58号深达威科技园
Add: Sndway Science & Technology Industrial Park, 58
Tuanjie Road, Humen 523930, Dongguan, China
邮箱/E-mail: market@sndway.com
全国咨询服务热线/Service Hotline: 400-125-6969
网址/Url: www.sndway.com 电话/Tel: 0769-85265688



官网/WEB



关注公众号