



台式噪音计

SOUND LEVEL METER

SW-525S

项目 ITEMS	SW-525S
噪音 Noise	测量范围 Measurement Range 30~130dB
	测量精度 Accuracy ±1.5dB(以标准声源为准, 94dB@1KHz) ±1.5dB (In Standard Sound:94dB@1KHz)
	频率响应 Frequency Response 31.5Hz~8.5KHz
	频率计权 Frequency Weighting A权/A
	响应时间 Response Time FAST(快)
	麦克风 Microphone 6mm电容式麦克风/6mm Condenser Microphone
	数位显示 Digital Display 3位数/3 digits Display
	解析度 Resolution 0.1dB(<100dB), 1dB(>100dB)
温度 Temperature	测量范围 Measurement Range -10°C~50°C
	精度 Accuracy ±1°C
	分辨率 Resolution 1°C
湿度 Humidity	测量范围 Measurement Range 0~100%RH
	精度 Accuracy ±3%RH
	分辨率 Resolution 1%RH
时间显示 Time Display	24小时制/24 hour system
闹钟功能 Alarm Clock	√
报警提示(声音+显示) Alarm (Sound Display)	√
报警输出 Alarm Output	×
存储功能 Storage Function	2秒/笔, 可存1年 2s/unit, store for 1 years
与电脑通信 Communication	通过USB线与电脑通信 Communicating with computer via USB cable
内置备用锂电池 Built-in spare Li-ion	3.7V 4000mAh 锂电池 Li-ion
充电时间 Charging Time	约4.5小时/About 4.5 hours
满电续航 Battery Life	约12小时/About 12 hours



项目 ITEMS	参数
外接供电规格 External power supply specifications	DC5V 2A Type-C
工作温湿度 Working Temperature/Humidity	0°C~40°C; 10% ~ 80%RH
存储温湿度 Storage Temperature/Humidity	-10°C~60°C; 10% ~ 70%RH
机身尺寸 Product Dimension	150x50x87mm

深达威科技(广东)股份有限公司

Sndway Technology (Guangdong) co., Ltd.
地 址: 东莞市虎门镇虎门团结路58号深达威科技园
Add: Sndway Science & Technology Industrial Park, 58
Tuanjie Road, Humen 523930, Dongguan, China
邮箱/E-mail: market@sndway.com
全国咨询服务热线/Service Hotline: 400-125-6969
网址/Url: www.sndway.com 电话/Tel: 0769-85265688



官网/WEB



关注公众号