

可燃气体检测仪

COMBUSTIBLE GAS DETECTOR

SW-733B

项目 ITEMS	参数 SPECIFICATIONS
探测气体 Application	天然气(Natural Gas)、液化石油气(Liquefied Petroleum Gas)适用于人工煤气(Suitable for Artificial Gas)
量程 Range	0 ~ 9999PPM
分辨率 Resolution	3PPM
基本误差 Accuracy	@5000~9000PPM相对误差(Relative error)±10%
预热时间(T90) Preheating Time (T90)	30秒 / 30s
响应时间(T90) Response Time (T90)	< 30秒 / 30s
采样方式 Sampling Methods	扩散式 / Diffusion
报警值, 校正 Alarm Value, Correction	两点现场校正 / Two points correction
运行时间 Operating Time	满电续航约13小时 (照明关、无报警) Standby time≈13h (Lighting off, No alarm)
显示 Screen	LCD液晶显示器,带自动背光照明 / LCD with backlight
直接读数 Direct Reading	传感器的实时浓度读数/电池电量/浓度单位/温度/时间 Real-time data/Battery/Unit/Temperature/Time
报警设定 Alarm Setting	底限报警1000PPM, 高限报警4000PPM, 用户也可自行设置 / Low concentration alarm: 1000PPM, High Concentration Alarm: 4000PPM. Users can set it by themselves
报警 Alarm	语音提示及警笛、报警灯、(传感器位置部分)、振动指示报警、工作电压欠压指示 / Voice prompt and siren, alarm light, (sensor position part), vibration alarm, working voltage undervoltage indication
音频提示 Beep	语音提示 / Voice prompt
防爆标志 Ex-mark	Ex ib IIB T3 GB
充电规格 Charging Specifications	DC 5V 1A Type-C接口 / Interface
电池类型 Battery	3.7V 2000mAH锂电池 Li-ion
适用温度范围 Working Temperature	-10℃ ~ 50℃
适用湿度范围 Working Humidity	< 95%RH(无冷凝/No condensation)
外形尺寸 Product Dimension	170x66x28.5mm(万向定型管长约260mm/ Length of universal tube260mm)
外箱尺寸 Carton MEAS	527x293x257mm
装箱数量 QTY per Carton	20 PCS
重量 G.W per Carton	5.3KG

