

四合一气体检测仪

4 IN 1 GAS MONITOR

SW-7500A

常规气体检测范围				
气体种类 Gas Type	量程 Range	低报警点 Low Concentration Alarm Value	高报警点 High Concentration Alarm Value	分辨率 Resolution
CO	0~1000 $\mu\text{mol/mol}$	50 $\mu\text{mol/mol}$	150 $\mu\text{mol/mol}$	1 $\mu\text{mol/mol}$
H ₂ S	0~100 $\mu\text{mol/mol}$	10 $\mu\text{mol/mol}$	35 $\mu\text{mol/mol}$	1 $\mu\text{mol/mol}$
Ex	0~100% LEL	20% LEL	50% LEL	1% LEL
O ₂	0~30% VOL	19.5% VOL	23.5% VOL	0.1% VOL

项目 ITEMS	参数 SPECIFICATIONS
显示屏 Screen	黑白屏/Black-and-white Screens
显示误差 Reading Error	$\leq \pm 5\% \text{FS}$
响应时间 Response Time	< 30秒/30s
指示方式 Alarm Indication	LCD 液晶显示实时数据和系统状态, 灯光, 振动及真人录音语音 (中英文) 提示 / Real-time data, LED, Vibration Alarm, Voice Prompt (Chinese and English)
语言界面 Language	中文/英文 Chinese/English
语音播报 Voice Broadcast	中文/英文 Chinese/English
报警功能 Alarm	语音/灯光/振动三种报警模式 Three alarm modes: Sound/light/vibration
充电时间 Charging Time	约2.5小时/About 2.5h
待机时间 Standby Time	约10 小时(气泵关)/About 10h (air pump off)
充电规格 Charging Specifications	Type-C DC 5V 1A
电池类型 Battery	3.7V 2000mAh 锂电池 Li-ion
工作温度 Working Temperature	-10°C~55°C
工作湿度 Working Humidity	< 95%RH 无凝结 (no condensation)
防护等级 Ingress Protection	IP54
传感器寿命 Sensor Life	1年/1 year
传感器原理 Sensor Principle	电化学式和催化燃烧式 Electrochemical/Catalytic Combustion
外形尺寸 Product Dimension	133x67x42.5mm
外箱尺寸 Carton MEAS	445x293x232mm
装箱数量 QTY per Carton	20 PCS
重量 G.W per Carton	8.78KG

