

测振仪

VIBRATION METER

SW-65A

项目 ITEMS	参数 SPECIFICATIONS
显示屏幕 Screen	2.0英寸彩屏 / 2.0" Color LCD
传感器 Sensor	压电式加速度传感器 Piezoelectric Acceleration Sensor
传感器附加配件 Sensor Accessories	长探头(Long Probe)、短探头(Short Probe)
加速度测量范围 Acceleration Measurement Range	0.1~199.9m/s ² (峰值 / Peak Value)
速度测量范围 Speed Measurement Range	0.1~199.9mm/s(真有效值 / RMs)
位移测量范围 Displacement Measurement Range	0.001~1.999mm(峰-峰值 / VP-P)
测量误差 Measurement Error	±(5%+2dgt)
低频加速度测量频率范围 Frequency Range of Low Frequency Acceleration Measurement	10Hz~1KHz
高频加速度测量频率范围 Frequency Range of High Frequency Acceleration Measurement	1KHz~10KHz
速度测量频率范围 Frequency Range of Speed Measurement	10Hz~1KHz
位移测量频率范围 Frequency Range of Displacement Measurement	10Hz~500Hz
存储笔数 Memory	200笔/Sets
数据刷新时间 Data Refresh Time	500ms
电池类型 Battery	2x1.5V AAA
工作时间 Work Time	≥4H
自动关机 Auto Power-off	√
工作温度 Working Temperature	0°C~50°C
工作湿度 Working Humidity	20%RH~80%RH
存储温度 Storage Temperature	-20°C~60°C
存储湿度 Storage Humidity	20%RH~80%RH
海拔高度 Altitude	<2000m
外形尺寸 Product Dimension	176x54x25mm
外箱尺寸 Carton MEAS	300x227x225mm
装箱数量 QTY per Carton	10 PCS
重量 G.W per Carton	3.63KG

