

里氏硬度计

LEEB HARDNESS METER

SW-6220

项目 ITEMS	参数 SPECIFICATIONS
显示屏幕 Screen	3.5英寸彩屏 / 3.5" Color LCD
支持语言 Language	中文/英文 Chinese/English
冲击装置 Impact Device	D型/Standard Type D
测量精度 Accuracy	±6HLD@760HLD, ±10HLD@530HLD
测量范围 Measurement Range	170~960HLD
测量方向 Measuring Direction	垂直向下(Vertical down)、斜下(Diagonal down)、水平(Horizontal)、斜上(Diagonal up)、垂直向上(Vertical up)
硬度测量材料 Hardness Measuring Material	钢和铸钢(Steel and cast steel)、合金工具钢(Alloy tool steel)、不锈钢(Stainless steel)、灰铸铁(Gray cast iron)、球墨铸铁(Nodular cast iron)、铸铝合金(Cast aluminum alloy)、铜锌合金(黄铜)Copper-zinc alloy (Brass)、铜锡合金(青铜)Copper-tin alloy (Bronze)、锻钢(Forged steel)
强度测量材料 Intensity Measuring Material	低碳钢(Low carbon steel)、高碳钢(High carbon steel)、铬钢(Chromium steel)、铬钒钢(Chromium vanadium steel)、铬镍钢(Chromium nickel steel)、铬钼钢(Chromium molybdenum steel)、铬镍钼钢(Chromium nickel molybdenum steel)、铬锰硅钢(Chromium manganese silicon steel)、超高强度钢(Ultrahigh strength steel)、不锈钢(Stainless steel)
硬度制式 Hardness Unit	里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)
最大/最小值 Max/Min Value	√
触摸屏 Touch Screen	√
标准硬度块 Standard Hardness Sample	√
中文语音播报 Chinese Voice Prompt	√
存储容量 Max Storage	800组(冲击次数32~1) / 800 units(Impact Times 32~1)
数据导出 Communication	通过USB连接电脑导出 Communicating with computer via USB cable
电池类型 Battery	3.7V 3500mAh锂电池 Li-ion
充电规格 Charging Specifications	DC 5V/ 2A Type-C USB接口 / Interface
工作环境 Work Environment	周围环境无强烈振动(No strong vibration)、无强烈磁场(No strong magnetic field)、无腐蚀性介质及严重粉尘(No corrosive medium and serious dust in the surrounding environment)
存储温度 Storage Temperature	-10°C~50°C
工作温度 Working Temperature	0°C~40°C
存储湿度 Storage Humidity	10% ~ 70%RH
外形尺寸 Product Dimension	150x70x30mm
外箱尺寸 Carton MEAS	595x270x276mm
装箱数量 QTY per Carton	4 PCS
重量 G.W per Carton	19KG

