

蓄电池测试仪

BATTERY DETECTOR

SW-6910D

项目 ITEMS	参数 SPECIFICATIONS
显示屏 Screen	2.4英寸彩屏 / 2.4" Color LCD
支持语音 Language	中文 / Chinese
支持测量电池 Application	12V启动电池/24V启动电池/12V电动车电池 12V/24V Starter Battery, 12V Electric Cars Battery
电压测量范围 Voltage Measurement Range	9~35V (最大/Max)
CCA测量范围 CCA Measurement Range	100~2000CCA
内阻测试范围 Internal Resistance Test Range	0~30mΩ(最佳/Optimum)
容量测试范围 Capacity Test Range	3~200AH
电压精度误差 Voltage Error	±0.1V
内阻精度误差 Internal Resistance Error	≤5%
夹子线长 Length of the Clip	700mm±20
工作温度 Working Temperature	-10℃~50℃
工作湿度 Working Humidity	20%RH~80%RH
存储温度 Storage Temperature	-20℃~60℃
存储湿度 Storage Humidity	0%RH~80%RH
外形尺寸 Product Dimension	140x66x29mm(不含线长/Excluding line length)
外箱尺寸 Carton MEAS	510x370x235mm
装箱数量 QTY per Carton	20 PCS
重量 G.W per Carton	8.98KG

