

多功能测距墙体探测仪

Multifunctional Ranging Wall Detector

SW-6100GT

项目 ITEMS	SW-6100GT
探测功能参数 Metal Detecting Specifications	
最大探测深度 Max Detection Depth	含铁金属 100mm; 非铁金属(铜) 80mm; 铜导线 (单股≥4 平方毫米) 40mm; 异物 (一般指木钉) 20mm/38mm Ferrous metal 100mm; Non-ferrous metal (Copper) 80mm; Copper wire (≥4 mm) 40mm; Foreign body(Usually refer to wood) 20mm/38mm
工作湿度范围 Working Humidity	金属模式下 0~85%RH; 异物模式下 0~60%RH / 0~85%RH in metal mode; 0~60%RH in Foreign body mode
激光测距参数 Laser Ranging Specifications	
测量范围 Measurement Range	120m
测量精度 Accuracy	±(2mm+Dx1/10000)
防护等级 Protection Grade	IP54
连续测量 Continuous Measurement	√
面积/体积测量 Area/ Volume Measurement	√
勾股测量 Pythagorean Measurement	√
加减小数功能 Add/Subtract Measurement	√
最大/最小测量 Max/Min Value	√
激光等级 Laser Level	Class II
激光类型 Laser Type	630~670nm <1mW
存储记录笔数 Max Storage	30笔/Units
自动关闭激光 Auto Laser-off	20s(单次测量/Single Measurement)
一般参数 General Specifications	
显示屏幕 Screen	2.4英寸 IPS彩屏/2.4" IPS Color LCD
自动关机 Auto Power-off	约5分钟/About 5 minutes
电池类型 Battery	3.7V 800mAh锂电池 Li-ion
充电规格 Charging Specifications	DC5V 0.8A Type-C
充电时长 Charging Time	约2小时/About 2 hours
激光测距-电池工作时间 Distance Meter-Battery Life	5000次测量(满电)/Single measuring 5000 times after one time full charging
金属探测-满电续航 Metal Detector-Battery Life	约6小时/About 6 hours
尺寸 Size	138.5x62x26.7mm



深达威科技(广东)股份有限公司

Sndway Technology (Guangdong) co., Ltd.
地 址: 东莞市虎门镇虎门团结路58号深达威科技园
Add: Sndway Science & Technology Industrial Park, 58
Tuanjie Road, Humen 523930, Dongguan, China
邮箱/E-mail: market@sndway.com
全国咨询服务热线/Service Hotline: 400-125-6969
网址/Url: www.sndway.com 电话/Tel: 0769-85265688



官网/WEB



关注公众号