

数字式噪音计

SOUND LEVEL METER

SW-523/SW-524

项目 ITEMS	SW-523	SW-524
测量范围 Measurement Range	30~130dB	
精度 Accuracy	±1.5dB(以标准声源为准, 94dB@1KHz) ±1.5dB (In Standard Sound:94dB@1KHz)	
频率响应 Frequency Response	31.5Hz~8.5KHz	
频率计权 Frequency Weighting	A权和C权 / A&C	
响应时间 Response Time	FAST(快)和 SLOW(慢)	
数位显示 Digital Display	3位半, 解析度0.1dB / 3 and half, resolution 0.1dB	
动态刻度显示 Dynamic Scale Display	1刻度代表2dB或1dB, 取样频率为2次/秒 1scale=2dB/1dB, sampling frequency: 2 times/second	
麦克风 Microphone	6mm电容式麦克风 / 6mm Condenser Microphone	
最大/最小值测量 Max/Min Value	√	
AC/DC信号输出 AC/DC Signal Output	√	
数据导出功能 Data Output	×	通过Micro USB连接电脑通信 By Micro USB Data Wire
记录存储功能 Storage Function	×	1笔/秒, 可连续存储17小时 1 Stock/Second, Storing 17 Hours Constantly
报警功能 Alarm	×	可设置上限报警 Set The Warning Max Value
时间显示 Time Display	×	√
电池类型 Battery	3x1.5V AAA	
工作温度 Working Temperature	0°C~40°C	
工作湿度 Working Humidity	10%~80%RH	
存储温度 Storage Temperature	-10°C~60°C	
存储湿度 Storage Humidity	10%~70%RH	
外形尺寸 Product Dimension	215x63.5x27mm	
外箱尺寸 Carton MEAS	503x305x270mm	
装箱数量 QTY per Carton	20 PCS	
重量 G.W per Carton	7.1KG	

