

可燃气体检测仪

COMBUSTIBLE GAS DETECTOR

SW-733A

项目 ITEMS	参数 SPECIFICATIONS
探测气体 Application	天然气(Natural Gas)、石油气(Petroleum Gas)等可燃气体(Combustible Gas)
量程 Range	0 ~ 9999PPM
分辨率 Resolution	3PPM
基本误差 Accuracy	@5000~9000PPM相对误差(Relative error)±10%
预热时间(T90) Preheating Time (T90)	30秒 / 30s
响应时间(T90) Response Time (T90)	< 30秒 / 30s
采样方式 Sampling Methods	扩散式 / Diffusion
报警值, 校正 Alarm Value, Correction	两点现场校正 / Two points correction
运行时间 Operating Time	满电续航约8小时 (照明关、无报警) Standby time≈8h (Lighting off, No alarm)
显示 Screen	LCD液晶显示器,带自动背光照明 / LCD with backlight
直接读数 Direct Reading	传感器的实时浓度读数/电池电量/浓度单位/温度/时间 Real-time data/Battery/Unit/Temperature/Time
报警设定 Alarm Setting	下限报警1000PPM, 上限报警4000PPM, 用户也可自行设置 / Low concentration alarm: 1000PPM, High Concentration Alarm: 4000PPM. Users can set it by themselves
报警 Alarm	声音、发光二极管、振动指示报警, 工作电压欠压指示 Sound/LED/Vibration Alarm/Under-voltage Alarm
音频提示 Beep	蜂鸣频率越高表明浓度越高/The higher the beep frequency, the higher the concentration
防爆标志 Ex-mark	Ex ib IIB T3 GB
电池类型 Battery	3x1.5V AAA
适用温度范围 Working Temperature	-10℃ ~ 50℃
适用湿度范围 Working Humidity	< 95%RH(无冷凝/No condensation)
外形尺寸 Product Dimension	156x64x27mm(万向定型管长约260mm/ Length of universal tube260mm)
外箱尺寸 Carton MEAS	527x293x257mm
装箱数量 QTY per Carton	20 PCS
重量 G.W per Carton	4.2KG

